



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	7,90 m	25'11"
• Longueur coque	7,50 m	24'7"
• Longueur flottaison	7,35 m	24'1"
• Largeur coque	2,75 m	9'
• Tirant d'eau quille relevable	0,85 - 1,85 m	2'9" - 6'1"
• Poids du lest quille relevable	620 kg	1,411 lbs
• Tirant d'eau court	1,45 m	4'9"
• Poids du lest court	615 kg	1,355 lbs
• Tirant d'air	12,50 m	41'
• Déplacement lège CE	2 150 kg	4,739 lbs
• Capacité carburant	30 L	8 US Gal
• Capacité eau douce	40 L	11 US Gal
• Puissance moteur	14 CV	14 HP

## ARCHITECTES

- Finot Conq et Associés

## ATTESTATION CE

- Catégorie B - 4 personnes
- Catégorie C - 5 personnes

## SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	19,90 m <sup>2</sup>	214.20 sq ft
• Génois 100 %	16,70 m <sup>2</sup>	179.75 sq ft
• Spi asymétrique	51,53 m <sup>2</sup>	554.66 sq ft
• Spi symétrique	46,10 m <sup>2</sup>	496.21 sq ft
• I	10,30 m	33'10"
• J	2,96 m	9'9"
• P	9,80 m	32'2"
• E	3,50 m	11'6"

## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE.

- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel réalisé avec des tissus unidirectionnels, collé et stratifié ponctuellement à la coque
- Pont réalisé en sandwich (Fibres de verre / Balsa / Résine polyester)
- Zones de circulation pourvues d'un antidérapant type "Picot"
- Contre moule du pont intérieur scellé au pont
- Cale pied en bois massif brut, collé et vissé, forme la liaison coque pont
- Quille fixe en fonte, fixée au bateau par un système de vis et de contre-plaque en inox
- Quille relevable : en fonte - pivotante et manoeuvrable par un système manuel de vis sans fin et manivelle de winch
- 2 Safrans relevables et réglables
- Coque de couleur grise (gel coat) - Décoration gris foncé

### ÉQUIPEMENT DE PONT

#### GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé, 1 étage de barres de flèches
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- Cadènes de haubans et bas-haubans fixées sur le livet de coque
- Pataras simple réglable par palan - Cadène fixée sur poutre arrière
- 1 Palan grand voile sur point fixe dans le cockpit
- 1 Halebas de bôme réglable par palan
- 1 Enrouleur de génois - Ancrage d'étau sur la ferrure d'étrave
- 2 Rails d'écoute de génois avec avale-tout réglable par va et vient - Manoeuvres ramenées au cockpit
- Gréement courant complet : 2 Écoutes de génois, 1 Drisse de génois, 1 Écoute de grand voile avec pouliage et palan, 1 Drisse de grand voile, 2 bosses de ris, 1 Bordure de grand voile
- 2 Poulies avec bloqueur
- 2 Bloqueurs triples
- 2 Taquets loveurs

#### WINCHES

- 2 winches en aluminium self tailing (H16.1 STA)
- 1 Boîte à manivelle de winch
- 1 Manivelle de winch

#### AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - 1 Anneau d'étalement - 1 Capot de fermeture
- 1 ferrure d'étrave aluminium - 2 Chaumards intégrés
- 4 Taquets d'amarrage aluminium

#### PROTECTIONS HUMAINES

- 1 balcon avant inox 3 pieds
- 2 balcons arrière inox
- Filières simples et chandeliers inox

#### COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffres avec étagères
- 1 Rangement radeau de survie à l'arrière du cockpit
- 1 Barre franche en bois massif munie d'un stick sur cardan
- Bancs de cockpit polyester

#### PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- 1 Échelle de bain inox
- 1 Prise de main en inox

### AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Chêne blond
- Plancher polyester avec antidérapant
- Vaignage tissus vynil
- Sellerie tissus

#### DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1,77 m / 5'10"
- 1 Panneau de descente en polyester avec vitrage intégré - Porte en bois
- Descente en polyester - Marches revêtues d'antidérapant

#### CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1,56 m / 5'1"
- Lit double (1,90 m x 1,50 m / 6'3" x 4'11") - Matelas mousse et housse
- Rangements
- 1 Panneau ouvrant sur le roof
- Porte coulissante

#### TOILETTES

- 1 Lavabo en polyester - Pompe à main - Bec verseur
- 1 Placard - 1 Penderie
- 1 Miroir
- Équipets et rangements le long de la coque
- 1 WC marin
- 1 Panneau fixe de roof

#### CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1,70 m / 5'7"
- 2 Banquettes avec matelas et housse : Banquette tribord (2,05 m x 0,60 m / 6'9" x 1'12") transformable en couchage double (standard) - Banquette bâbord (1,95 m x 0,60 m / 6'5" x 1'12") pouvant servir de couchette simple
- Table de carré en bois - 2 abatants
- Équipets le long de la coque
- Rangements sous banquettes
- 2 Hublots fixes de coque
- 2 Hublots ouvrants de roof

## CUISINE

- Hauteur sous barrot : 1,62 m / 5'4"
- Évier en polyester avec bec verseur - Pompe à pied - Planche à découper
- Équipets de rangement et rangement sous évier
- 1 Glacière en polyester 50 L avec paniers - à ouverture par le dessus
- Emplacement pour réchaud
- Casier à bouteilles "fil inox"

## TABLE À CARTES

- Pupitre avec abattant 0,70 x 0,60 m / 2'4" x 1'12"
- 1 Rangement sous la table
- 1 Panneau instruments de navigation

## MOTEUR

---

- Moteur Yanmar 14 CV / HP
- Commande moteur dans le cockpit - Tableau moteur situé à la table à cartes
- Compartiment moteur - Mousse d'insonorisation
- 1 Réservoir carburant (30 Litres / 8 US Gal)
- Filtre à eau de mer, gasoil et décanteur
- Ligne d'arbre inox - Chaise composite en verre epoxy
- Hélice bipale fixe
- 1 Accès moteur par la descente basculant sur charnière avec prise de main

## ÉLECTRICITÉ

---

- 1 batteries 12 V, 70 Amp
- 1 tableau électrique 12 V et 6 fonctions - Fusibles
- Feux de route en tête de mât
- Éclairage : Plafonniers et réglottes

## PLOMBERIE

---

- 1 Réservoirs d'eau rotomoulés (50 L / 13 US Gal)
- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Réserve rigide eaux noires (50 L / 13 US Gal)

## FINITION

	<b>DYNAMIC</b>
Rail d'écoute de grand voile dans cockpit	■
Davier sur ferrure d'étrave inox	■
Compas de route sur cloison	■
Réchaud à gaz 1 feu sur cardan + Boîte à gaz dans le cockpit	■
Bancs de cockpit lattés bois massif naturel	■
Filets de rangement sur barre en inox à bâbord et tribord	■
Panneau ouvrant supplémentaire dans toilettes	■

## OPTION(S) PACK(S)

	<b>ELECTRONIC RAYMARINE</b>
Tridata Loch speedo sondeur ST 60+	■

## AUTRES OPTIONS

- Coque de couleur blanche - Décoration gris foncé
- Kit voiles (Grand voile 4 lattes avec 2 bosses de ris - Génois à enrouleur avec bande de protection UV - Lazy-jacks - Lazy-bag)
- Girouette Windex
- 2 Drisses à pavillon
- Gréement spi asymétrique avec tangonet ( écoutes, drisse, embase de tangonet, 3 Cadènes articulées)
- Gréement de spi symétrique et tangon ( Hale-bas de tangon, Balancine de tangon, 2 Écoutes de spi, Drisse, Barber d'écoute de spi)
- 2 Winches de manoeuvre H35.2 STA
- Hélice 2 pales repliables
- Cadènes béquilles
- Béquilles pour version dériveur
- Béquilles pour version quillard
- Radio laser / MP3 + 2 Hauts parleurs intérieurs
- Batterie supplémentaire 12 V (70 Ampères)